

Europa

P 699 GLM



MECCANICA E CHASSIS	BASCULANTE	SEMINTEGRALE
MECCANICA E CHASSIS	Fiat Ducato	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3089	3089
CARICO UTILE	411	411
PASSO (MM)	3800	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONI CERCHI	16" in lega	16" in lega
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI		
POSTI OMOLOGATI	4	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	6990	6990
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	305 / 208	305 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	130x102(72) - 130x102(72)	130x102(72) - 130x102(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	135	135
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	VTR / ALL / VTR	VTR / ALL / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S	S
LETTI		
POSTI LETTO	4	3
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	0	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215 x 135/124	215 x 135/124
LETTO BASCULANTE (CM)	190 x 128(107)	-
DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216,5 x 90 (0)	216,5 x 90
OBLÒ		
TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (700x500)	S (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-	S (960x655)
OBLÒ TOILETTE	S (40x40)	S (40x40)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S	S
IMPIANTISTICA		
FUOCHI	3	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L*)	145 (20) / 135	145 (20) / 135
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145	145
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO E COIBENTATO	S / S	S / S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S	S
DOPPIO PAVIMENTO TECNICO	S	S
GAVONE PASSANTE	S	S
DOTAZIONI MECCANICA		
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
DOTAZIONI CELLULA		
DOGHE NEI LETTI	S	S
SUPPORTO TV LCD	S	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S	S
PORTA CELLULA XL CON FINESTRA FISSA	S	S
PORTA CELLULA A 2 PUNTI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA CABIAN, CELLULA, GAVONI, GARAGE	S	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S	S
BANDELLA APRIBILE	S	S
LUCE ESTERNA A LED	S	S



Climatizzatore manuale
Cruise Control
ABS
ESC + Hill Holder
Traction +
Fari posteriori a LED
Fendinebbia
Comandi al volante
Oscurante plissettato cabina
Doppio pavimento
Gavone passante anteriore

- Serbatoio acque scure 135 L
- Serbatoio acque chiare 145 (20 in viaggio) L
- Combi 6KW e CP PLUS
- 10 anni garanzia Total Body Protection

PACK SPORT	PACK SPORT PLUS
Volante e pomello cambio in pelle	Volante e pomello cambio in pelle
Cruscotto techno (argento)	Cruscotto techno (argento)
TPMS	TPMS
DRL LED	DRL LED
	Fari Full LED
PACK PREMIUM	PACK EXTRA TECH
Radio 2 DIN Apple Car Play Android Auto	Full Digital Cluster
Retrocamera doppia funzione (parcheggio/viaggio)	Climatizzatore automatico
Pannello solare 120W con regolatore	Freno a mano elettrico

S - di serie O - optional - = non disponibile VTR - vetroresina ALL - alluminio

** - Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speci levatola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.